

Klimatyzacja, klimatyzator kanałowy seria SLIM 7,0kW/7,6kW

SPECYFIKACJA TECHNICZNA



Producent: Kaisai

Model: KTI-24HWG32X, KOX430-24HFN32X

Gwarancja: 60 m-cy

Cena detaliczna (VAT 23%): 7 100,00 PLN

Cena netto: 5 772,36 PLN

Ceny obowiązujące na dzień 31 sierpnia 2022 roku.

Wymiary WxSxG (mm): 805x1305x700

Waga (kg): 112

Klimatyzacja idealna do domu, lokalu lub biura o powierzchni nieprzekraczającej 70 m² i niewielkim zapotrzebowaniu na moc chłodzącą lub grzewczą. Użytkownik ma do wyboru jeden z kilku trybów pracy: chłodzenie, osuszanie, grzanie i wentylacja pomieszczenia.

Jednostka wewnętrzna	
Wydajność podczas chłodzenia (kW)	7,0
Wydajność podczas grzania (kW)	7,6
Regulacja kierunku nawiewu w pionie	NIE
Regulacja kierunku nawiewu w poziomie	NIE
Wyświetlacz trybu pracy urządzenia	NIE
Wyświetlacz temperatury	NIE
Sterowanie Wi-Fi	NIE
Filtr mechaniczny, przeciwpyłowy	TAK
Filtr katalityczny, przeciwzapachowy	NIE
Filtr z witaminą C	NIE
Filtr 3M, antyalergiczny	NIE
Filtr z jonami srebra, antybakteryjny	NIE
Funkcja grzania do 8°C	NIE
Funkcja sterylizacji powietrza	NIE
Funkcja samooczyszczenia	NIE
Funkcja jonizacji powietrza	NIE
Przepływ powietrza (m ³ /h)	od 825 do 1229
Poziom ciśnienia akustycznego (db(A))	od 37 do 42
Temperaturowy zakres nastawy urządzenia (°C)	od +17 do +32
Wymiary WxSxG (mm)	249x1100x774
Waga (kg)	32,3

Jednostka zewnętrzna	
Wydajność podczas chłodzenia (kW)	7,00 (od 3,3 do 8,2)
Wydajność podczas grzania (kW)	7,60 (od 2,7 do 8,5)
Pobór mocy podczas chłodzenia (kW)	2,19 (od 0,75 do 2,96)

Jednostka zewnętrzna	
Pobór mocy podczas grzania (kW)	1,90 (od 0,64 do 2,58)
Klasa energetyczna - chłodzenie	A++
Klasa energetyczna - grzanie	A+
SEER	6,2
SCOP	4,0
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	60
Zakres pracy urządzenia podczas chłodzenia (°C)	od -15 do +50
Zakres pracy urządzenia podczas grzania (°C)	od -15 do +24
Maksymalna długość instalacji freonowej (m)	50
Maks. różnica wysokości pomiędzy jednostkami (m)	25
Średnice rur freonowych ciecz/gaz (mm)	9,52/15,9
Czynnik chłodniczy	R32
Zasilanie	od 220 do 240V, 50Hz
Wymiary WxSxG (mm)	673x890x342
Waga (kg)	43,9

Pilot, sterownik	
Czujnik temperatury otoczenia	TAK
Zegar	TAK
Timer	TAK
Tryb cichy	NIE
Tryb ekonomiczny	TAK
Tryb pełnej mocy	NIE
Tryb ustawień nocnych	NIE
Blokada ustawień	TAK
Zasilanie bateryjne	NIE

Zawartość opakowania: jednostka wewnętrzna, jednostka zewnętrzna, sterownik, instrukcja oraz gwarancja.