

## Klimatyzacja, klimatyzator podstropowo-przypodłogowy 7,0kW/7,6kW

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA



**Producent:** Kaisai

**Model:** KUE-24HRG32X, KOX430-24HFN32X

**Gwarancja:** 60 m-cy

**Cena detaliczna (VAT 23%):** 7 350,00 PLN

**Cena netto:** 5 975,61 PLN

*Ceny obowiązujące na dzień 23 kwietnia 2024 roku.*

**Wymiary WxSxG (mm):** 755x1145x714

**Waga (kg):** 72,6

Klimatyzacja idealna do lokalu, domu lub biura o powierzchni nieprzekraczającej 70 m<sup>2</sup> i niedużym zapotrzebowaniu na moc chłodzącą lub grzewczą. Użytkownik ma do wyboru jeden z kilku trybów pracy: chłodzenie, osuszanie, grzanie i wentylacja pomieszczenia.

Jednostka wewnętrzna	
Wydajność podczas chłodzenia (kW)	7,0
Wydajność podczas grzania (kW)	7,6
Regulacja kierunku nawiewu w pionie	TAK, automatyczna
Regulacja kierunku nawiewu w poziomie	TAK, ręczna
Wyświetlacz trybu pracy urządzenia	TAK
Wyświetlacz temperatury	NIE
Sterowanie Wi-Fi	NIE
Filtr mechaniczny, przeciwpylowy	TAK
Filtr katalityczny, przeciwzapachowy	NIE
Filtr z witaminą C	NIE
Filtr 3M, antyalergiczny	NIE
Filtr z jonami srebra, antybakteryjny	NIE
Funkcja grzania do 8°C	NIE
Funkcja sterylizacji powietrza	NIE
Funkcja samooczyszczenia	NIE
Funkcja jonizacji powietrza	NIE
Przepływ powietrza (m <sup>3</sup> /h)	od 853 do 1192
Poziom ciśnienia akustycznego (db(A))	od 43 do 49
Temperaturowy zakres nastawy urządzenia (°C)	od +17 do +30
Wymiary WxSxG (mm)	675x1068x235
Waga (kg)	28

Jednostka zewnętrzna	
Wydajność podczas chłodzenia (kW)	7,0 (od 3,2 do 7,8)
Wydajność podczas grzania (kW)	7,6 (od 2,7 do 8,3)
Pobór mocy podczas chłodzenia (kW)	2,30 (od 0,74 do 2,93)

<b>Jednostka zewnętrzna</b>	
<b>Pobór mocy podczas grzania (kW)</b>	2,05 (od 0,65 do 2,85)
<b>Klasa energetyczna - chłodzenie</b>	A++
<b>Klasa energetyczna - grzanie</b>	A+
<b>SEER</b>	6,1
<b>SCOP</b>	4,0
<b>Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))</b>	60
<b>Zakres pracy urządzenia podczas chłodzenia (°C)</b>	od -15 do +50
<b>Zakres pracy urządzenia podczas grzania (°C)</b>	od -15 do +24
<b>Maksymalna długość instalacji freonowej (m)</b>	50
<b>Maks. różnica wysokości pomiędzy jednostkami (m)</b>	25
<b>Średnice rur freonowych ciecz/gaz (mm)</b>	9,52/15,9
<b>Czynnik chłodniczy</b>	R32
<b>Zasilanie</b>	230V, 50Hz
<b>Wymiary WxSxG (mm)</b>	740x995x398
<b>Waga (kg)</b>	66,8

<b>Pilot, sterownik</b>	
<b>Czujnik temperatury otoczenia</b>	NIE
<b>Zegar</b>	NIE
<b>Timer</b>	TAK
<b>Tryb cichy</b>	NIE
<b>Tryb ekonomiczny</b>	NIE
<b>Tryb pełnej mocy</b>	TAK
<b>Tryb ustawień nocnych</b>	TAK
<b>Blokada ustawień</b>	TAK
<b>Zasilanie bateryjne</b>	TAK, AAA - 2 szt.

**Zawartość opakowania: jednostka wewnętrzna, jednostka zewnętrzna, pilot, instrukcja oraz gwarancja.**