

Klimatyzacja, klimatyzator podstropowy, przysufitowy 15,8kW/18,2kW

SPECYFIKACJA TECHNICZNA



Producent: Kaisai

Model: KUE-55HRG32X,
KOE30U-55HFN32X

Gwarancja: 60 m-cy

Cena detaliczna (VAT 23%): 14 400,00 PLN

Cena netto: 11 707,32 PLN

Ceny obowiązujące na dzień 31 sierpnia 2022 roku.

Wymiary WxSxG (mm): 1470x1725x815

Waga (kg): 172

Klimatyzacja idealna do lokalu lub biura o powierzchni nieprzekraczającej 160 m² i niewielkim zapotrzebowaniu na moc chłodzącą lub grzewczą. Użytkownik ma do wyboru jeden z kilku trybów pracy: chłodzenie, osuszanie, grzanie i wentylacja pomieszczenia.

Jednostka wewnętrzna	
Wydajność podczas chłodzenia (kW)	15,8
Wydajność podczas grzania (kW)	18,2
Regulacja kierunku nawiewu w pionie	TAK, automatyczna
Regulacja kierunku nawiewu w poziomie	TAK, ręczna
Wyświetlacz trybu pracy urządzenia	TAK
Wyświetlacz temperatury	NIE
Sterowanie Wi-Fi	NIE
Filtr mechaniczny, przeciwpyłowy	TAK
Filtr katalityczny, przeciwapachowy	NIE
Filtr z witaminą C	NIE
Filtr 3M, antyalergiczny	NIE
Filtr z jonami srebra, antybakteryjny	NIE
Funkcja grzania do 8°C	NIE
Funkcja sterylizacji powietrza	NIE
Funkcja samooczyszczenia	NIE
Funkcja jonizacji powietrza	NIE
Przepływ powietrza (m ³ /h)	od 1650 do 2200
Poziom ciśnienia akustycznego (db(A))	od 46,5 do 54
Temperaturowy zakres nastawy urządzenia (°C)	od +17 do +30
Wymiary WxSxG (mm)	675x1650x235
Waga (kg)	42,3

Jednostka zewnętrzna	
Wydajność podczas chłodzenia (kW)	15,8 (od 4,1 do 16,7)
Wydajność podczas grzania (kW)	18,2 (od 4,4 do 19,6)

Jednostka zewnętrzna	
Pobór mocy podczas chłodzenia (kW)	5,65 (od 1,1 do 6,65)
Pobór mocy podczas grzania (kW)	6,05 (od 1,05 do 7,10)
Klasa energetyczna - chłodzenie	A++
Klasa energetyczna - grzanie	A+
SEER	6,1
SCOP	4,0
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	64
Zakres pracy urządzenia podczas chłodzenia (°C)	od -15 do +50
Zakres pracy urządzenia podczas grzania (°C)	od -15 do +24
Maksymalna długość instalacji freonowej (m)	75
Maks. różnica wysokości pomiędzy jednostkami (m)	30
Średnice rur freonowych ciecz/gaz (mm)	9,52/15,9
Czynnik chłodniczy	R32
Zasilanie	od 380V do 420V, 50Hz
Wymiary WxSxG (mm)	1333x952x415
Waga (kg)	107,0

Pilot, sterownik	
Czujnik temperatury otoczenia	NIE
Zegar	NIE
Timer	TAK
Tryb cichy	NIE
Tryb ekonomiczny	NIE
Tryb pełnej mocy	TAK
Tryb ustawień nocnych	TAK
Blokada ustawień	TAK
Zasilanie bateryjne	TAK, AAA - 2 szt.

Zawartość opakowania: jednostka wewnętrzna, jednostka zewnętrzna, pilot, instrukcja oraz gwarancja.