

Klimatyzacja, klimatyzator ścienny seria FLY z Wi-Fi 7,0kW/7,3kW

SPECYFIKACJA TECHNICZNA



Producent: Kaisai

Model: KWX-24HRGI, KWX-24HRGO

Gwarancja: 60 m-cy

Cena detaliczna (VAT 23%): 4 909,00 PLN

Cena netto: 3 991,06 PLN

Ceny obowiązujące na dzień 27 marca 2024 roku.

Wymiary WxSxG (mm): 1075x1120x405

Waga (kg): 70

Komplet idealny do pomieszczenia biurowego lub mieszkalnego o powierzchni nieprzekraczającej 70m². Nowy model, który dzięki funkcji Wi-Fi wyróżnia się możliwością sterowania za pomocą smartfona lub tabletu oraz 3 dodatkowymi funkcjami: samooczyszczenie parownika, grzanie do 8°C oraz pomiar temperatury w pilocie.

Jednostka wewnętrzna	
Wydajność podczas chłodzenia (kW)	7,0
Wydajność podczas grzania (kW)	7,3
Regulacja kierunku nawiewu w pionie	TAK, automatyczna
Regulacja kierunku nawiewu w poziomie	TAK, automatyczna
Wyświetlacz trybu pracy urządzenia	NIE
Wyświetlacz temperatury	TAK
Sterowanie Wi-Fi	TAK
Filtr mechaniczny, przeciwpyłowy	TAK
Filtr katalityczny, przeciwapachowy	TAK
Filtr z witaminą C	NIE, opcjonalny
Filtr 3M, antyalergiczny	NIE, opcjonalny
Filtr z jonami srebra, antybakteryjny	TAK (antybakteryjny)
Funkcja grzania do 8°C	TAK
Funkcja sterylizacji powietrza	NIE
Funkcja samooczyszczenia	TAK
Funkcja jonizacji powietrza	NIE
Przepływ powietrza (m ³ /h)	od 662 do 980
Poziom ciśnienia akustycznego (db(A))	od 30 do 45
Temperaturowy zakres nastawy urządzenia (°C)	od +17 do +30
Wymiary WxSxG (mm)	327x1040x220
Waga (kg)	12,3

Jednostka zewnętrzna	
Wydajność podczas chłodzenia (kW)	7,0 (od 2,1 do 7,9)
Wydajność podczas grzania (kW)	7,3 (od 1,6 do 7,9)
Pobór mocy podczas chłodzenia (kW)	2,60 (od 0,42 do 3,15)

Jednostka zewnętrzna	
Pobór mocy podczas grzania (kW)	2,40 (od 0,30 do 2,75)
Klasa energetyczna - chłodzenie	A++
Klasa energetyczna - grzanie	A+
SEER	6,1
SCOP	4,0
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	59
Zakres pracy urządzenia podczas chłodzenia (°C)	od -15 do +50
Zakres pracy urządzenia podczas grzania (°C)	od -25 do +30
Maksymalna długość instalacji freonowej (m)	50
Maks. różnica wysokości pomiędzy jednostkami (m)	25
Średnice rur freonowych ciecz/gaz (mm)	9,52/15,9
Czynnik chłodniczy	R32
Zasilanie	od 220V do 240V, 50Hz
Wymiary WxSxG (mm)	673x890x342
Waga (kg)	42,9

Pilot, sterownik	
Czujnik temperatury otoczenia	TAK
Zegar	NIE
Timer	TAK
Tryb cichy	TAK
Tryb ekonomiczny	NIE
Tryb pełnej mocy	TAK
Tryb ustawień nocnych	TAK
Blokada ustawień	NIE
Zasilanie bateryjne	TAK, AAA - 2 szt.

Zawartość opakowania: jednostka wewnętrzna, jednostka zewnętrzna, pilot, moduł wifi, instrukcja oraz gwarancja.