

Klimatyzacja, klimatyzator kasetonowy, sufitowy KOMPAKT 3,5kW/3,8kW SPECYFIKACJA TECHNICZNA



Producent: Kaisai
Model: KCA3U-12HRG32X,
KOX230-12HFN32X

Gwarancja: 60 m-cy

Cena detaliczna (VAT 23%): 5 350,00 PLN

Cena netto: 4 349,59 PLN

Ceny obowiązujące na dzień 31 sierpnia 2022 roku.

Wymiary WxSxG (mm): 715x715x830

Waga (kg): 63,4

Klimatyzacja idealna do domu lub biura o powierzchni nieprzekraczającej 40 m² i niewielkim zapotrzebowaniu na moc chłodzącą lub grzewczą. Użytkownik ma do wyboru jeden z kilku trybów pracy: chłodzenie, osuszanie, grzanie i wentylacja pomieszczenia.

Jednostka wewnętrzna	
Wydajność podczas chłodzenia (kW)	3,5
Wydajność podczas grzania (kW)	3,8
Regulacja kierunku nawiewu w pionie	TAK, automatyczna
Regulacja kierunku nawiewu w poziomie	NIE
Wyświetlacz trybu pracy urządzenia	TAK
Wyświetlacz temperatury	NIE
Sterowanie Wi-Fi	TAK (OPCJA)
Filtr mechaniczny, przeciwpyłowy	TAK
Filtr katalityczny, przeciwzapachowy	NIE
Filtr z witaminą C	NIE
Filtr 3M, antyalergiczny	NIE
Filtr z jonami srebra, antybakteryjny	NIE
Funkcja grzania do 8°C	NIE
Funkcja sterylizacji powietrza	NIE
Funkcja samooczyszczenia	NIE
Funkcja jonizacji powietrza	NIE
Przepływ powietrza (m ³ /h)	od 420 do 620
Poziom ciśnienia akustycznego (db(A))	od 33 do 41
Temperaturowy zakres nastawy urządzenia (°C)	od +17 do +30
Wymiary WxSxG (mm)	260x570x570
Waga (kg)	16

Jednostka zewnętrzna	
Wydajność podczas chłodzenia (kW)	3,5 (od 0,8 do 4,1)
Wydajność podczas grzania (kW)	3,8 (od 0,5 do 4,3)

Jednostka zewnętrzna	
Pobór mocy podczas chłodzenia (kW)	1,01 (od 0,16 do 1,43)
Pobór mocy podczas grzania (kW)	1,01 (od 0,24 do 1,37)
Klasa energetyczna - chłodzenie	A++
Klasa energetyczna - grzanie	A+
SEER	6,6
SCOP	4,1
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	53,6
Zakres pracy urządzenia podczas chłodzenia (°C)	od -15 do +50
Zakres pracy urządzenia podczas grzania (°C)	od -15 do +24
Maksymalna długość instalacji freonowej (m)	25
Maks. różnica wysokości pomiędzy jednostkami (m)	10
Średnice rur freonowych ciecz/gaz (mm)	6,35/9,52
Czynnik chłodniczy	R32
Zasilanie	od 220 do 240V, 50Hz
Wymiary WxSxG (mm)	555x765x303
Waga (kg)	26,6

Pilot, sterownik	
Czujnik temperatury otoczenia	NIE
Zegar	NIE
Timer	TAK
Tryb cichy	NIE
Tryb ekonomiczny	NIE
Tryb pełnej mocy	TAK
Tryb ustawień nocnych	TAK
Blokada ustawień	TAK
Zasilanie bateryjne	TAK, AAA - 2 szt.

Panel wykończeniowy	
Wymiary WxSxG (mm)	50x647x647
Waga (kg)	2,5

Zawartość opakowania: jednostka wewnętrzna, jednostka zewnętrzna, panel wykończeniowy, pilot, instrukcja oraz gwarancja.

